

KALOR BK.3D

+++ SECURITE / PRODUCTIVITE : Catégorie III, manipulation de pièces jusqu'à 500°C, bon comportement à la flamme

+++ ECONOMIE D'ARGENT : Compétitivité technique du produit

+++ SECURISATION ECOLOGIQUE : Fabrication dans notre usine, traçabilité des matières premières conformes à REACH



Procovès

PROTECTION CHALEUR
MANIPULATION DE PIÈCES COUPANTES
ABRASIVES ET CHAUDES JUSQU'À 500°C

«DUPONT»

Kevlar® CE .0333 CTC Lyon (0075)

PERFORMANCES

EN388:2016



4544F

EN407:2004



4444XX

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30

COMPOSITION

Gant 3 doigts, multi couches, montage ambidextre :

- extérieur en tricot bouclette en fibres de Kevlar®
- intercalaire main en tricot bouclette de fibres de Kermel®
- doublure main en tricot molletonné laine sur fond coton
- crispin en croûte de bovin traité ignifuge doublé d'u tricot molletonné laine sur fond coton

COULEUR

Gant jaune et rouge

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 9

Longueur manchette : 20 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

10 paires

ISO
9001

11 bis avenue Général Mazillier F - 21140 Semur en Auxois T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

E-mail : commercial@wleiprocovès.com – Website : www.wleiprocovès.com

ISO
14001