

KALOR KED

+++ **SECURITE / PRODUCTIVITE** : Moufle catégorie III, manipulation de pièces jusqu'à 500°C, performance d'isolation supérieure du Kermel® associée au renfort du Kevlar®, bon comportement à la flamme

+++ **ECONOMIE D'ARGENT** : Compétitivité technique du produit

+++ **SECURISATION ECOLOGIQUE** : Fabrication dans notre usine, traçabilité des matières premières conformes à REACH



Procovès

PROTECTION CHALEUR
MANIPULATION DE PIÈCES COUPANTES ET CHAUDES JUSQU'À 500°C

«DUPONT»

Kevlar® CE .0333 CTC Lyon (0075)

PERFORMANCES

EN388:2016



454XD

EN407:2004



44443X

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30

COMPOSITION

Moufle de montage ambidextre, multi-couche :

- extérieur main en tricot bouclette 100% Kermel® laminée avec un feutre 100% laine
- doublure main en tricot en fibres 100% coton
- renfort sur couture du pouce en tricot gratté 100% Kevlar®
- crispin en croûte de bovin semi rigide
- cousu fil Kevlar®

COULEUR

Gant vert, renfort jaune et manchette grise

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 10

Longueur manchette : 13 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

10 paires

ISO
9001

11 bis avenue Général Mazillier F - 21140 Semur en Auxois T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

E-mail : commercial@wleiprocovès.com – Website : www.wleiprocovès.com

ISO
14001