

TAURUS III



+++ SECURITE / PRODUCTIVITE : Gant type C2, conforme au référentiel technique VEPSP,

+++ SECURISATION ECOLOGIQUE : Gant fabriqué dans notre usine de Tunisie, traçabilité des matières premières conformes à REACH



OPTIONS :

- Etiquette traçabilité
- Dés et mousquetons en polyamide
- Mousqueton sur chaque gant
- Insertion puce de traçabilité
- Anti-pont thermique
- Renfort pouce
- Bande rétro-réfléchissante sur contour crispin
- Crispin élargi



11 bis avenue Général Mazillier F - 21140 Semur en Auxois T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

E-mail : commercial@wleiprocovés.com – Website : www.wleiprocovés.com



Procovés

PROTECTION POMPIER
FEUX DE STRUCTURES , DE BATIMENTS ET
D'ESPACES CLOS

« DUPONT »

Kevlar® Nomex®

« DUPONT »



PERFORMANCES

EN388:2016



3X43E

CE .0333 CTC Lyon (0075)

EN407:2004



4244XX

EN659+A1:2008



ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30

Dextérité 5

COMPOSITION

Gant coupe ville, multi couches

- paume, fourchettes et boudins d'aisance aux articulations des doigts et du métacarpe en fleur de chèvre traitée hydrofuge et ignifuge
- renfort paume et pouce
- dos en croûte de bovin traitée hydrofuge et ignifuge
- insert sur gant entier en membrane imperméable et respirante
- doublure main en tricot molletonné Kevlar®/composite minéral laminé par un tricot 100 % coton
- crispin à soufflet en croûte de bovin réglable par bande auto-agrippante
- doublure du crispin en tissu 100 % coton ignifugé
- cousu en fils 100 % Nomex®

COULEUR

Gant noir et gris

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Longueur manchette : 15 cm ou 18 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

20 paires