

HOTWELD AD

+++ **SECURITE / PRODUCTIVITE** : Manutention de pièces chaudes jusqu'à 350°C, bon comportement à la flamme

+++ **ECONOMIE D'ARGENT** : Compétitivité technique du produit

+++ **SECURISATION ECOLOGIQUE** : Gant fabriqué dans notre usine, traçabilité des matières premières conformes à REACH



Procovés

PROTECTION CHALEUR
MANIPULATION DE PIÈCES ABRASIVES ET
CHAUDES JUSQU'À 350°C

PERFORMANCES

EN388:2016



4244B

EN407:2004



433X4X

Dextérité 3

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



COMPOSITION

Gant 3 doigts, montage pouce languette, doublé :

- paume et dos en croûte de bovin traitée ignifuge
- doublure main en tricot molletonné de laine sur fond coton
- crispin en croûte de bovin
- cousu en fil de Kevlar®.

Protège artère dans le prolongement de la paume

COULEUR

Gant rouge et gris

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 10

Longueur manchette : 15 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

30 paires

ISO
9001

11 bis avenue Général Mazillier F - 21140 Semur en Auxois T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

E-mail : commercial@wleiprocovés.com – Website : www.wleiprocovés.com

ISO
14001