

HOTWELD R1

+++ **SECURITE / PRODUCTIVITE** : Manutention de pièces chaudes jusqu'à 250°C, renfort en croûte anti-chaueur sur paume

+++ **ECONOMIE D'ARGENT** : Compétitivité technique du produit

+++ **SECURISATION ECOLOGIQUE** : Gant fabriqué dans notre usine, traçabilité des matières premières conformes à REACH



Procovès

PROTECTION CHALEUR
MANIPULATION DE PIÈCES ABRASIVES ET
CHAUDS JUSQU'À 250°C

PERFORMANCES

EN388:2016



4344C

EN407:2004



422X4X

Dextérité 2

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newton	2	5	10	15	22	30



COMPOSITION

Gant 3 doigts, montage pouce palmé, doublé:

- paume et dos en croûte de bovin naturelle
- renfort sur paume en croûte traitée ignifuge
- doublure main en tricot molletonné à base de fibres de laine, coton, polyacrylique
- crispin en croûte de bovin naturelle
- cousu fil 100% Kevlar®

COULEUR

Gant gris et rouge

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 10

Longueur manchette : 10 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

30 paires

ISO
9001

11 bis avenue Général Mazillier F - 21140 Semur en Auxois T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

E-mail : commercial@wleiprocovès.com – Website : www.wleiprocovès.com

ISO
14001