

PROFLEX MAX FF

+++ SECURITE / PRODUCTIVITE : Très bonne résistance à la coupure et à l'abrasion, coloris peu salissant, excellente dextérité, forme ergonomique, boucle de préhension

+++ ECONOMIE D'ARGENT : Compétitivité technique du produit

+++ SECURISATION ECOLOGIQUE : Assemblage du gant dans notre usine de Tunisie



11 bis avenue Général Mazillier F - 21140 Semur en Auxois T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

E-mail : commercial@wleiprocovés.com – Website : www.wleiprocovés.com



Procovés

**PROTECTION COUPURE
INTERVENTION DE DESINCARCERATION
PIECES ABRASIVES ET COUPANTES**



**GANT DE TRAVAIL DE TYPE B
CONFORME AU REFERENTIEL
RTVEPSP DE LA SECURITE CIVILE**

PERFORMANCES

EN388:2016



Dextérité 5

4X44C

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



COMPOSITION

- Gant tricoté sans couture jauge 13 avec poignet élastifié:
- fil à base de fibres de polyéthylène, composite minéral et polyamide.
 - enduction en polymère polyuréthane sur paume
 - renfort métacarpe et paume en cuir croûte de bovin
 - boucle de préhension

COULEUR

Gris

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Longueur Poignet : 10 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

40 paires