

PROWELD S

Procovès

PROTECTION SOUDEUR

**SOUDURES FINES TIG OU ARGON
MANUTENTION JUSQU' A 100°C**

PERFORMANCES

EN388:2016



4144B

EN407:2004



413X4X

EN12477
Type A & B

Dextérité 5

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



2 modèles :

-PROWELD S 15 : manchette 15cm

-PROWELD S 20 : manchette 20 cm

11 bis avenue Général Mazillier F - 21140 Semur en Auxois T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

E-mail : commercial@wleiprocovès.com – Website : www.wleiprocovès.com

ISO
9001

ISO
14001

COMPOSITION

Gant de montage américain, pouce rapporté, avec joncs:

- paume et dos en croûte de bovin traitée ignifuge
- crispin en croûte de bovin semi rigide
- cousu fil 100% Kevlar®

COULEUR

Gant coloris rouge / manchette coloris naturel

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 8 / 9 / 10

Longueur Manchette : 15 cm ou 20 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

25 paires