

+++ **SECURITE / PRODUCTIVITE** : Bonne dextérité, cuir hydrofuge, coupure TDM niveau D, épaisseur du cuir 2mm

+++ **ECONOMIE D'ARGENT** : Compétitivité technique du produit

+++ **SECURISATION ECOLOGIQUE** : Assemblage dans notre usine de Tunisie, traçabilité des matières premières conformes à

REACH



PROTECTION COUPURE CAPTURE DES NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE - NAC

PERFORMANCES

EN388:2016



Dextérité 3

3X44D

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



COMPOSITION

Gant de montage américain, pouce palmé, renfort de la couture au papillon :

- paume, dos et crispin en fleur de bovin coloris paille épaisseur 2 mm
- doublure en tricot para-aramide/verre/coton double épaisseur
- Serrage du crispin par bande auto-agrippante
- cousu 100 % fil Kevlar®

COULEUR

Gant Jaune paille

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 8 & 10

Longueur crispin : 400 mm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

1 paire



11 bis avenue Général Mazillier F - 21140 Semur en Auxois T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

E-mail : commercial@wleiprocovès.com – Website : www.wleiprocovès.com

