

PROHYPEF2 FF

+++ SECURITE / PRODUCTIVITE : Très bonne souplesse et dextérité, très haut niveau de coupure, protection contre les impact sur le dos, paume enduite pour éviter la pénétration de salissures. . Conforme aux gants de type B selon le Référentiel RTVEPSP GPSP 01.2 de la Sécurité Civile Française

+++ ECONOMIE D'ARGENT : Compétitivité technique du produit

+++ SECURISATION ECOLOGIQUE : Matières premières conformes à REACH



Procovès

PROTECTION COUPURE ET ABRASION
PROTECTION CHALEUR JUSQU'À 100°C
INTERVENTION DE DESINCARCERATION

Type B

PERFORMANCES

EN388:2016



4X44F

EN407:2004



X1XXXX

Dextérité 4

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



COMPOSITION

Gant tricoté sans couture, jauge 13, enduit sur la paume:

- fils HPPE (polyéthylène), inox et polyamide texturé
- poignet élastique
- revêtement de paume en polyuréthane
- renfort en croûte de bovin sur paume
- boucle de préhension
- traçabilité en option par insertion puce ou code à barre ou QR codes

COULEUR

Gant gris enduction noire, renforts jaune

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 6/7/ 8 /9/10 /11

Longueur Poignet : 10 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

Emballage individuel / 40 paires par carton

ISO
9001

11 bis avenue Général Mazillier F - 21140 Semur en Auxois T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

E-mail : commercial@wleiprocovès.com – Website : www.wleiprocovès.com

ISO
14001