

+++ **SICHERHEIT / PRODUKTIVITÄT:** Schweißerhandschuh für kombinierten Schutz vor Kontakthitze und Konvektionswärme, zertifiziert nach Schweißernorm EN12477 Typ A und B

+++ **KOSTENEINSPARUNG:** Technische Wettbewerbsfähigkeit des Produkts

+++ **UMWELTLEISTUNG:** Hergestellt in unseren Werken, REACh-konforme Rohstoffe



Lieferbar in 3 Modellen:

- SUPERWELD 15: Länge der Stulpe 15 cm
- SUPERWELD 20 : Länge der Stulpe 20cm
- SUPERWELD 30 : Länge der Stulpe 30cm



11 bis avenue Général Mazillier F - 21140 Semur en Auxois T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

E-mail : [commercial@wleiprocoves.com](mailto:commercial@wleiprocoves.com) – Website : [www.wleiprocoves.com](http://www.wleiprocoves.com)



## SCHWEISSERSCHUTZ HANDHABUNG VON ABRASIVEN UND HEISSEN TEILEN BIS ZU 350°C

### LEISTUNGSSTUFEN

EN388:2016



4244B

EN407:2004



433X4X

EN12477  
Typ A & B

Fingerbeweglichkeit 5

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



### BESCHREIBUNG

Gefütterter 5-Finger-Schweißerhandschuh:

- Hitzebeständiges Rindspaltleder: Handinnenfläche, Arterienchutz und Handrücken
- Futter überall aus Strickfleece aus Wolle und Baumwolle
- Stulpe in Rindspaltleder
- Kevlar® genäht.

### FARBE

Rote Hand und Stulpe naturfarbig

### GRÖSSEN/ABMESSUNGEN

Größen : 8 / 9 / 10 / 11

Länge der Stulpe: 15 cm oder 20 cm oder 30 cm

### PFLEGE



### VERPACKUNG

25 Paar (15 cm Stulpenlänge)

20 Paar (20/30 cm Stulpenlänge)