PROWELD CUIR ALU

+++ SECURITE / PRODUCTIVITE : Cuir aluminisé pour les milieux à chaleur radiante, manipulation de pièces chaudes jusqu'à 350°C

+++ ECONOMIE D'ARGENT : Compétitivité technique du produit

+++ SECURISATION ECOLOGIQUE : Traçabilité des matières premières conformes à REACh

Procovès

PROTECTION SOUDEUR
MANUTENTION PIECES CHAUDES EN MILIEU
CHALEUR RADIANTE JUSQU'À 350°C

CE .0333 CTC Lyon (0075)

PERFORMANCES

EN388:2016

3244B

EN407:2004

43344X

EN12477
Type A

Dextérité 3

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30

COMPOSITION

Gant cuir doublé avec crispin de 18 cm :
-paume en croûte de bovin anti-chaleur
-dos en cuir aluminisé
-doublure laine.
-Cousu fil Kevlar®

COULEUR

Gant rouge et gris

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles :7 / 8 / 9 / 10 / 11
Longueur Manchette : 18 cm

ENTRETIEN



CONDITIONNEMENT

20 mains droites ou 20 mains gauches

ISO 9001

ZI Au Chailly – Rue de la Perdrix - F - 21140 Semur en Auxois T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

E-mail : commercial@wleiprocoves.com – Website : **www.wleiprocoves.com**

ISO 14001