

HOTMAX CONFORT AC



+++ **SECURITE / PRODUCTIVITE** : Association du Kevlar® pour une haute résistance à la chaleur et du coton pour l'isolation thermique, convient particulièrement aux applications où le risque d'inflammabilité doit être contrôlé

+++ **ECONOMIE D'ARGENT** : Compétitivité technique du produit

+++ **SECURISATION ECOLOGIQUE** : Fabrication en France, traçabilité des matières premières conformes à REACH



Procovès

PROTECTION CHALEUR
MANIPULATION DE PIÈCES COUPANTES ET
CHAUDES JUSQU'À 250°C

DUPONT

Kevlar CE .0333 IFTH Lyon (0072)

PERFORMANCES

EN388:2016



2X4XF

EN407:2004



4242XX

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30

COMPOSITION

- Gant multi couches tricoté sans couture, Ambidextre :
- fils du gant extérieur à base de fibres de Kevlar® et composite minéral.
 - fils de la doublure en 100% coton
 - crispin en croûte de bovin traitée ignifuge

COULEUR

Gant jaune / Crispin rouge brique

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 7 / 10

Longueur manchette : 13 cm

CONDITIONNEMENT

25 paires



commercial@wleiprocovès.com - www.wleiprocovès.com
T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11
Rue de la Perdrix – ZI au Chailly – 21140 Semur en Auxois

