

+++ SECURITE / PRODUCTIVITE : Gant type C2, conforme au référentiel technique VEPSP,

+++ SECURISATION ECOLOGIQUE : Gant fabriqué dans notre usine de Tunisie, traçabilité des matières premières conformes à REACH



Options :

- Dés et mousquetons
- Étiquette Code Barre
- Insertion puce RFID (fournis par le client)
- Renfort anti-pont thermique
- Renfort dessus du pouce
- Crispin élargi (220 mm)
- Bande rétroréfléchissante
- Broderie sur dessus crispin

commercial@wleiprocovès.com - www.wleiprocovès.com

T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

Rue de la Perdrix – ZI au Chailly – 21140 Semur en Auxois



PROTECTION POMPIER FEUX DE STRUCTURES , DE BATIMENTS ET D'ESPACES CLOS

«DUPONT»

Kevlar®

«DUPONT»

Nomex®

PERFORMANCES

EN388:2016



3X43E

CE .0333 CTC Lyon (0075)

EN407:2004



4233XX

EN659+A1:2008



ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30

Dextérité 5

COMPOSITION

Gant coupe ville, multi-couches de composition suivante :

- paume, fourchettes et boudins d'aisance aux articulations des doigts et du métacarpe en fleur de chèvre traitée hydrofuge et ignifuge
- dos en tissu sergé 100 % Nomex Tough®
- insert sur gant entier en membrane imperméable et respirante
- doublure main en tricot molletonné para-aramide/composite minéral laminé par un tricot 100 % coton
- crispin à soufflet en croûte de bovin réglable par bande auto -agrippante
- doublure du crispin en tissu 100 % coton ignifugé
- cousu en fils 100 % Nomex® et 100% Kevlar®

COULEUR

Gant noir , bleu et gris

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Longueur manchette : 15 cm ou 18 cm

CONDITIONNEMENT

20 paires