

PROMAN CUT II



Procovès

- +++ **SECURITE / PRODUCTIVITE** : Technologie Dyneema Diamond®, excellente dextérité, cuir hydrofuge, coupure TDM niveau E
- +++ **ECONOMIE D'ARGENT** : Compétitivité technique du produit
- +++ **SECURISATION ECOLOGIQUE** : Fabrication doublure en France, traçabilité des matières premières conformes à REACH



PROTECTION COUPURE
PROTECTION CHALEUR JUSQU'À 100°C
MANUTENTION DE PIÈCES COUPANTES ET
GLISSANTES EN MILIEU HUMIDE OU HUILEUX



PERFORMANCES

EN388:2016



3X43E

EN407:2004



X1XXXX

Dextérité 5

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



COMPOSITION

Gant de montage américain, pouce rapporté :

- pauze et protège artère en fleur de bovin hydrofuge
- dos en croûte de bovin hydrofuge
- doublure main en Dyneema Diamond®, composite minéral, polyamide, polyester
- doublure du protège artère en tricot para-aramide
- poignet en bande coton élastifié

COULEUR

Gant Jaune paille – poignet écru broderie rouge

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Longueur Poignet : 5 cm

CONDITIONNEMENT

40 paires



commercial@wleiprocovès.com - www.wleiprocovès.com
T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11
Rue de la Perdrix – ZI au Chailly – 21140 Semur en Auxois

