

PROSLIGHTESD1

+++ SECURITE / PRODUCTIVITE : Gant antistatique (ESD) en matériaux qui dissipent l'électricité statique, excellente dextérité

+++ ECONOMIE D'ARGENT : Compétitivité technique du produit

+++ SECURISATION ECOLOGIQUE : Silicone free, traçabilité des matières premières conformes à REACH



Procovès

USAGE GENERAL MANIPULATION DE PETITES PIECES ZONES ATEX ET ELECTRONIQUE

Pour une protection efficace, le porteur doit être relié à la terre par une résistance inférieure à 100 mégohms ($10^8 \Omega$). Il doit porter des vêtements et des chaussures adaptées.

PERFORMANCES

EN388:2016



3121X

EN 16350 :2014



Rv $10^8\Omega$

Dextérité 5

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



COMPOSITION

Gant tricoté sans couture, jauge 18, enduit sur paume:
- fil polyamide et fibre carbone
- poignet élastifié
- enduction sur paume en polymère polyuréthane

COULEUR

Gant gris enduction blanche

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Longueur Poignet : 7 cm

CONDITIONNEMENT

10 sachets de 10 paires



commercial@wleiprocovès.com - www.wleiprocovès.com
T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11
Rue de la Perdrix – ZI au Chailly – 21140 Semur en Auxois

