SUPERWELD III

+++ SECURITE / PRODUCTIVITE : Fermeture du crispin par bord-côte tricoté , certifié norme soudeur EN12477 Type B

+++ ECONOMIE D'ARGENT : Compétitivité technique du produit

+++ SECURISATION ECOLOGIQUE : Gant fabriqué dans notre usine, traçabilité des matières premières conformes à REACh

Procovès

PROTECTION SOUDEUR
MANUTENTION DE PIECES CHAUDES ET ABRASIVES JUSQU ' A 100°C

PERFORMANCES

EN388:2016

4244B

EN407:2004

413X2X

EN12477
Type B

Dextérité 4

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30

CE

COMPOSITION

Gant de montage américain, avec retour index, doublé:
- paume, protège-artère et dos en croûte de bovin ignifuge
- crispin en croûte de bovin terminé par un bord-côte en méta-aramide
- doublure sur main et crispin en tricot molletonné laine- coton
-fil de couture en 100 % Kevlar®

COULEUR

Gant rouge et anthracite – bord côte bleu marine

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 8 / 9 / 10 / 11
Longueur Manchette : 15 cm

CONDITIONNEMENT

25 paires

commercial@wleiprocoves.com - www.wleiprocoves.com
T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11
Rue de la Perdrix – ZI au Chailly – 21140 Semur en Auxois