

HOTMAX CARBONE GM II



3 modèles :

- HOTMAX CARBONE GM II 13 : manchette 13cm
- HOTMAX CARBONE GM II 20 : manchette 20cm
- HOTMAX CARBONE GM II 30 : manchette 30cm

Procovès

PROTECTION CHALEUR
MANIPULATION DE PIÈCES COUPANTES ET
CHAUDES JUSQU'À 250°C

ARCLIN
Kevlar®

CE
0333 CTC
Lyon (0075)

PERFORMANCES

EN388+A1:2018

EN407:2004



254XD



4243XX

Dextérité 2

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30

COMPOSITION

Gant tricoté doublé jauge 7 :
- fils du gant extérieur à base de fibres de Kevlar® et de polyacrylique préoxydé et fils de la doublure en 100% laine

- manchette en croûte de bovin traitée anti-chaleur



IMF 241146

COULEUR

Gant jaune – vert / Crispin rouge brique

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 7 / 10

Longueur manchette : 13 cm ou 20cm ou 30cm

CONDITIONNEMENT

25 paires



commercial@wleiprocovès.com - www.wleiprocovès.com
T +33 (0) 3 80 89 93 43
Rue de la Perdrix – ZI au Chailly – 21140 Semur en Auxois

