

LYNX IV

+++ SECURITE / PRODUCTIVITE : EPI Catégorie III - Gant d'attaque pompier pour feux de structures

+++ CHAÎNE DE VALEUR : Gant fabriqué dans notre usine de Tunisie - Traçabilité des matières premières conformes à REACH



Options :

- Dés et mousquetons
- Étiquette Code Barre
- Insertion puce RFID (fournis par le client)
- Renfort anti-pont thermique
- Renfort dessus du pouce

Procovès

PROTECTION POMPIER
FEUX DE STRUCTURES , DE BATIMENTS ET
D'ESPACES CLOS

ARCLIN

Kevlar. | Nomex.

PERFORMANCES

CE 0333

EN388+A1:2018



3X43E

EN407:2004



4233XX

EN659+A1:2008



ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30

Dextérité : 5

COMPOSITION

Gant coupe ville, multi-couches de composition suivante :

- paume, fourchettes et boudins d'aisance aux articulations des doigts et du métacarpe en fleur de chèvre traitée hydrofuge et ignifuge
- dos en tissu sergé 100 % Nomex Tough®
- insert sur gant entier en membrane imperméable et respirante
- doublure main en tricot molletonné para-aramide/composite minéral laminé par un tricot 100 % coton
- poignet en bord-côte 100% Kevlar® muni d'un protège-artère
- cousu en fils 100 % Nomex® et 100% Kevlar®

COULEUR

Paume et poignet noirs - Dos bleu

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Longueur poignet : à partir de 75 mm

CONDITIONNEMENT

20 paires



commercial@wleiprocovès.com - www.wleiprocovès.com

T +33 (0) 3 80 89 93 43

Rue de la Perdrix – ZI au Chaillay – 21140 Semur en Auxois

