

+++ SECURITE / PRODUCTIVITE : EPI Catégorie III - Gant d'attaque de type C, selon le Référentiel RTVEPSP-GPSP-01.2 de la Sécurité Civile Française

+++ CHAÎNE DE VALEUR : Gant fabriqué dans notre usine de Tunisie, traçabilité des matières premières conformes à REACH



Dos en tissu aramide, coloris rouge

Élastique de serrage permettant le maintien du gant au poignet

Crispin d'ouverture 220 mm minimum, réglable par patte de serrage et bandes auto-agrippante

Inclus dans modèle de base :

- Dé et Mousqueton
- Renfort dessus du pouce
- crispin élargi

Options :

- Étiquette de traçabilité code à barres
- Insertion puce de traçabilité
- Renfort anti-pont thermique
- Bande rétro réfléchissante sur crispin
- Broderie sur dessus du crispin

PROTECTION POMPIER FEUX DE STRUCTURES , DE BATIMENTS ET D'ESPACES CLOS

ARCLIN

Kevlar. | Nomex.

Sécurité civile française



N° Attribution : 28-03-21

PERFORMANCES

CE 0333

EN388+A1:2018

EN407:2004

EN659+A1:2008



avant lavages 3X43E

4232XX

Dextérité

3

après lavages 3X33E

4232XX

3

Type C

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30

COMPOSITION

Gant cuir-textile de composition suivante :

- paume et renfort pouce-paume en fleur de chèvre traitée hydrofuge et ignifuge
- dos en tissu sergé Twin Square 68 % méta-aramide et 30,5 % para-aramide, coloris rouge
- insert en membrane imperméable et respirante
- doublure main en tricot para-aramide/composite/coton
- crispin élargi à soufflet en croûte de bovin réglable par bande auto-agrippante
- doublure du crispin en tissu 100 % coton ignifugé
- cousu en fils 100 % Nomex® rouge et 100% Kevlar®

COULEUR

Paume noire – Dos rouge – Crispin gris anthracite

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 6/7/8/9/10/11/12

Longueur manchette : 15 cm

ENTRETIEN

Testé 5x



CONDITIONNEMENT

20 paires



commercial@wleiprocovès.com - www.wleiprocovès.com

T +33 (0) 3 80 89 93 43

Rue de la Perdrix – ZI au Chailly – 21140 Semur en Auxois

