

# MEDIUM WELD 20



# Procovès

**PROTECTION SOUDEUR**  
**PROTECTION CHALEUR JUSQU'À 100°C**  
**SOUDURES FINES TIG OU ARGON**  
**MANUTENTION AVEC GRANDE DEXTERITE**

## PERFORMANCES

EN388+A1:2018

EN407:2004

EN12477

Type A & B



2122B

412X4X

Dextérité : 5

| ISO 13997 | A | B | C  | D  | E  | F  |
|-----------|---|---|----|----|----|----|
| Newton    | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

## COMPOSITION

Gant de montage américain, pouce palmé, avec retour paume sur index, de composition suivante :

- paume en fleur de bovin
- dos en croûte de bovin
- crispin en croûte de bovin semi-rigide
- cousu fil 100% Kevlar®

## COULEUR

Gant coloris naturel

## TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 8 / 9 / 10 / 11

Longueur manchette : 20 cm

## CONDITIONNEMENT

50 paires



commercial@wleiprocovès.com - www.wleiprocovès.com

T +33 (0) 3 80 89 93 43

Rue de la Perdrix – ZI au Chailly – 21140 Semur en Auxois

