

**PROTECTION SOUDEUR
MANUTENTION DE PIÈCES CHAUDES ET
ABRASIVES JUSQU'À 350°C**



3 longueurs de manchette :

- SUPERWELD 15 : manchette 15cm
- SUPERWELD 20 : manchette 20cm
- SUPERWELD 30 : manchette 30cm

PERFORMANCES

EN388+A1:2018



4244B

EN407:2004



433X4X

EN12477
Type A & B

Dextérité 5

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



COMPOSITION

Gant de montage américain, pouce palmé, doublé:

- paume, protège-artère et dos en croûte de bovin ignifuge
- crispin en croûte de bovin
- doublure sur main et crispin en tricot molletonné laine- coton
- fil de couture en 100 % Kevlar®

COULEUR

Gant rouge manchette coloris naturel

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : **8 / 9 / 10 / 11** pour longueur Manchette : 15 cm

Tailles : **9 / 10 / 11** pour longueur Manchette : 20 cm

Tailles : **10** pour longueur Manchette : 30 cm

CONDITIONNEMENT

25 paires



commercial@wleiprocovès.com - www.wleiprocovès.com

T +33 (0) 3 80 89 93 43

Rue de la Perdrix – ZI au Chailly – 21140 Semur en Auxois

